

## Настройка безопасности на IP-телефонах D-Link

IP-телефоны D-Link с настройками по умолчанию обеспечивают максимальное удобство управления для локальных сетей исключая несанкционированное использование устройства.

В случае использования IP-телефона в общественных или глобальных сетях рекомендуется произвести необходимую настройку безопасности для исключения получения несанкционированного доступа к телефону третьими лицами.

The screenshot shows the D-Link web interface for a DPH-150SE device. The 'MAINTENANCE' menu is selected, showing several sub-menus: 'LCD Menu Password Settings', 'Keyboard Lock Settings', 'User Settings', and 'Account Option'. The 'Account Option' sub-menu is expanded, displaying a table of users:

User	User Level
admin	Root
quest	General

Below the table, there are 'Delete' and 'Modify' buttons. The 'admin' user is highlighted with a red circle, and the 'Modify' button is also circled in red.

В первую очередь нужно сменить пароль на доступ к веб-интерфейсу устройства. По умолчанию создано две учётные записи admin и guest с элементарными паролями. Пароли необходимо сменить на сложные не менее 9 символов. В случае отсутствия потребности в гостевой учётной записи – удалить её (меню MAINTINANCE – ACCESS веб-интерфейса телефона).

После смены пароля необходимо ограничить количество удалённых хостов обладающих правом доступа к некоторым функциям IP-телефона на основе IP-адреса.


The screenshot shows the D-Link web interface for a DPH-150SE device. The 'PHONE' menu is selected, showing the 'Feature Settings' section. Several settings are highlighted with red circles:

- Push XML Server: 192.168.100.1
- DND Return Code: 480 (Temporarily Not Available)
- Busy Return Code: 486 (Busy Here)
- Reject Return Code: 603 (Decline)
- Active URI Limit IP: 192.168.100.1
- Accept Any Call:

1) Конкретизировать сервер Push XML, либо указать любой IP адрес доступ с которого не возможен или не опасен в случае отсутствия потребности в этой опции.

2) Конкретизировать IP-адрес для управления устройством посредством Active URI, либо указать адрес аналогично предыдущему пункту.

3) Отключить опцию Accept Any Call, для исключения приёма звонков приходящих не от SIP-сервера.



4) Ограничить доступ к веб-интерфейсу телефона, включив опцию Enable WEB-filter и указав диапазон IP-адресов для которых доступно управление устройством. (Меню SECURITY – WEB FILTER веб-интерфейса телефона).

Примечание: На момент публикации инструкция актуальна для IP-телефонов D-Link DPH-120S(SE) H/W ver. F1, DPH-150S(SE) H/W ver. F3-F4, DPH-400S(SE) H/W ver. F3-F4, DPH-400G(GE) H/W ver. F1. Для более ранних ревизий функциональность Active URI, Push XML не доступна.